





\* - Счёт(КП) формируется по курсу НБ РБ +2% на день выставления.  
Оплата производится в белорусских рублях(BYN) по безналичному расчету

Категория	Серия	Модель	Цена без НДС, USD	Цена с НДС, USD	Описание
Lens		SPC-1010	150	180	Клавиатура с джойстиком для управления до 255 PTZ камер, RS-485/422 (расстояние до 1км), Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell, 12V DC, 140mA, 9V DC аккумулятор, 0°С ~ 45°С, 280 x 100 x 180мм, 0.7кг
		SLA-M8550D	123	148	Объектив 1/2.7" 3-х мегапиксельный, вариофокальный 8.5 ~ 50мм, F1.5, DC Iris, CS mount
Accessories		SLA-M2890DN	124	148	Объектив 1/2.8" мегапиксельный, вариофокальный 2.8 ~ 9мм, F1.2, DC Iris, CS mount
		SBP-137WM	5	7	Кронштейн Г-образный настенный для монтажа купольных уличных камер QNV-6070R/7080R/XNP-6040H/SCV-5082/5082R/5083/5083R/5085/6023R/6083R/SNV-LS083R/L5083R/HCV-6080R/6070R/7070R/7030R/7020/7010/QNV-6010R/6020R/6030R/7010R/7020R/7030R/XNV-6010/6020/8020R/8030R/
		SBP-120WM	5	7	Кронштейн Г-образный настенный для монтажа купольных внутренних камер QND-6070R/7080R/SND-LS083R/6011R/L6083R/SCD- 5080/5081R/5082/6021/6083R/HCD-6070R/6080R/7070R/QND- 6010R/6020R/6030R/7010R/7020R/7030R/SCD-6023R/SND-LS013/L6012/L6013/L6013R/L6014R/XND- 6010/6020R/8020R/8030R/6040R/HCD- 7010R/7020R/7030R: размеры 157 x 122 x 95 мм, вес 440 гр., материал: пластик
		SHB-4200H	53	64	Термокожух для установки корпусных камер, алюминий, IP66, -35°С ~ +50°С (1 x термоэлемент: 20W), 24V AC, 21.6W, внутренние размеры 84.0 x 69.0 x 319.0 мм, вес 1.1 кг
		STH-1000PO	45	55	Уличный вандалозащищенный гермокожух для купольных видеокамер серии SPD с обогревом и вентилятором, -20°С +50°С, настенный/потолочный кронштейны в комплект не входят, IP-66, AC 24V, масса 2,0 кг.
		STH-320PO	48	57	Уличный вандалозащищенный гермокожух для уличной установки купольных видеокамер серии SPD-3300/3000/2300 с обогревателем. IP67, питание: 24В AC, рабочая температура: -20°С ~ 50°С, рабочая влажность: 0% ~ 90% (без конденсата), габариты: Ø243 x 281 мм. Масса: 1.55 кг.
	STB-400	18	22	Кронштейн для термокожука STH-200, алюминий, 366,0 мм	