

Аналоговое видеоборудование

Изготовитель	Модель	Наименование товара (услуги, работы)	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
Объективы				
Luxview	MF-028	Объектив без диафрагмы, 1/3", f=2,8 мм, 96°, F=1.6, CS.	15,47	18,56
Luxview	V-28-12	Объектив варифокальный с ручной регулировкой диафрагмы, 1/3", f=2,8-12 мм, 96-22°, F=1.4-С, CS.	55,06	66,07
Luxview	13VD3-8	Объектив варифокальный 1/3", f=3-8 мм, 85-34°, F=1.0-360, DirectDrive, CS.	156,06	187,27
Luxview	V-6-15DC	Объектив варифокальный DirectDrive, 1/3", f=6-15 мм, 48-19°, F=1.4-360, CS.	66,81	80,17
Luxview	V-6-60DC	Объектив варифокальный DirectDrive, 1/3", f=6-60 мм, 49-4,7°, F=1.6-360, CS.	64,26	77,11
Luxview	V-12-30DC	Объектив варифокальный DirectDrive, 1/3", f=12-30 мм, 30-12°, F=1.6-360, CS.	22,54	27,05
Luxview	V-5-50DCIR	Объектив варифокальный DirectDrive с ИК-коррекцией, 1/3", f=5-50 мм, 51-5,7°, F=1.4-360, CS.	96,11	115,33
Spacecom	TV555DCIR	Объектив варифокальный DirectDrive с ИК-коррекцией объективы 1/3", f=5-55 мм, 53-4,8°, F1.4-360, CS.	192,78	231,34
Купольные камеры				
MC	TDC-512L2D1	Видеокамера цветная, купольная, 1/3" ПЗС, DWDR, 600 ТВЛ, 0,3 лк^2,0, f=3,7 мм, 12 В, чёрный корпус Ø120 мм.	51,07	61,29
MC	SDC-327S3/DV28	Видеокамера цветная, купольная, 1/3" ПЗС, DWDR, 650 ТВЛ, 0,01 лк^1,4, варифокальный объектив f=2,8-12 мм AI, OSD, 12 В, белый корпус Ø112 мм.	68,71	82,45
Master	MR-DV700N	Видеокамера цветная, купольная, 1/3" ПЗС, 700 ТВЛ, 0,1 лк/FP, варифокальный объектив f=2,8-12 мм AI, 12 В, белый корпус Ø118 мм.	53,23	63,87
MC	WVC-427QS	Видеокамера, цветная, купольная, уличная, 1/3" ПЗС, DWDR, 540 ТВЛ, 0,3 лк^1,2, 0,0002 лк (SensUp x256), варифокальный объектив f=2,8-11 мм AI, ИК-фильтр, OSD, 12 В, антивандальный корпус, Ø155 мм, IP66, -20...+50°C.	217,76	261,31
MC	ZVC-512L2	Видеокамера, уветная, купольная, улична, 1/3" ПЗС, DWDR, 600 ТВЛ, 0,3 лк^2,0, f=3,7 мм, OSD, 12 В, антивандальный корпус, Ø105 мм, IP66, -20...+50°C.	80,36	96,43
Цилиндрические камеры				
MC	TEC-212L/3,6мм	Видеокамера цветная, уличная, 1/3" ПЗС, 420 ТВЛ, 0,3/0 лк^2,0, ИК-подсветка 10 м, f=3,6 мм, 12 В, 3,2 Вт, Ø64x61 мм, IP67, -20...+50°C, кронштейн, козырек.	62,41	74,89
Видеорегистраторы				
Unimo	UDR-816	16 видеовходов, 4 видеовыхода: 2BNC + VGA+ S- video, сквозные выходы 4 аудиовхода RCA, Операционная система RTOS, H.264 Отображение: 720*576пикс - до 400 к/с Скорость записи: при разрешении 360x288 пикс (CIF) - до 400 к/с на систему, при разрешении 720*576 пк - до 200 к/с на систему Детектор движения Архивация на внешние носители: DVD- RW, USB- 2,0, на сетевые диски Работа по сети (3G, web, клиентское ПО, CMS) Матричная функция ИК- пульт, Мышью (USB- mous), PTZ 16 тр. вх/4 вых, до 4 x SATA дисков (max 1.5 Тб) Русскоязычный интерфейс Габариты: 427(в)х88(г)х285(г) мм. Вес: 7 кг	774,41	929,29
Unimo	UDR-808	Видеорегистратор 8 видеоканалов, 8 аудиоканалов, H.264, просмотр 200 к/с 720x576, запись 200 к/с 720x576, 3 HDD (поставляются отдельно), сквозные выходы, 3 spot-выхода с мультикартинкой, LAN, USB, eSATA, VGA, HDMI, DVD-RW, ИК-пульт, 220 В, 350x400x88 мм.	774,40	929,28
Unimo	UKB-400	UKB-400 это клавиатура для упрощения оператором использования управления регистратором и поворотной камерой.Клавиатура управляет такими функциями регистратора и камеры как установки, воспроизведение, PTZ функции. LCD дисплей отображает текущий режим клавиатуры и отображает меню во время настроек.Данная клавиатура предусматривает настольное использование и снабжена соединительной коробкой.	330,40	396,48

GeoVision	GV-650B(4)	4 видеоканала, 25 к/с 720x576 или 50 к/с 360x288, 4 аудиоканала, до 2-х плат в 1 компьютер, PCI-Ex1.	208,25	249,90
GeoVision	GV-600B(8)	Платы с обоими типами разъемов обеспечивают до 16 каналов видео и 4 каналов аудио, с общей скоростью записи до 25 fps (PAL) при кодеке программного сжатия H.264.	157,08	188,50
Дополнительное оборудование				
SC&T	TTA111VR-2	Приемник видеосигнала, активный, 220/12 В, 25x22x69 мм.	47,14	56,57
SC&T	TTA111VT-2	Передачик активный, при работе с активным приемником: ч/б до 2400 м, цв. до 1500 м, 220/12 В, 45x49x42 мм.	22,34	26,81
SC&T	TTP111VE	Приемо-передатчик пассивный, при работе с пассивным приемником: ч/б до 600 м, цв. до 300 м; при работе с активным приемником: ч/б до 1000 м, цв. до 600 м; 16x15x49 мм.	7,14	8,57
SC&T	TTP111VEL	Приемо-передатчик пассивный, при работе с пассивным приемником: ч/б до 600 м, цв. до 300 м; при работе с активным приемником: ч/б до 1000 м, цв. до 600 м; BNC-разъем на кабеле 10 см, 16x15x45 мм.	8,05	9,66
SC&T	TTP111VGA-2	Комплект (приемник + передатчик) для передачи VGA сигнала по кабелю витой паре STP или UTP CAT5. Максимальное разрешение передаваемого изображения - 1280x1024 пикселей, рекомендованная дальность передачи по кабелю UTP CAT5: при разрешении 1280x1024 - до 20 м (макс. - 60 м), при разрешении 640x480 - до 30 м (макс. - 135 метров). Кабель для подключения монитора в комплекте. Рабочая температура -40...+55°C.	8,26	9,91
SC&T	TTP111VLH	Приемо-передатчик пассивный, при работе с пассивным приемником: ч/б до 600 м, цв. до 400 м; при работе с активным приемником: ч/б до 1000 м, цв. до 600 м; фильтр помех, BNC-разъем на кабеле 25 см, IP65, 23x23x80 мм	12,14	14,57
SC&T	SP001	Устройство грозозащиты коаксиального кабеля, BNC-BNC, 78x25x25 мм.	9,10	10,92
SC&T	SP001VP	Устройство грозозащиты коаксиального кабеля (BNC-BNC) и цепи питания 12/24 В, 87x67x27 мм.	36,02	43,23
SC&T	SP001VPD	Устройство грозозащиты коаксиального кабеля, цепи управления телеметрией и цепи питания 12/24 В, 87x67x27 мм.	60,42	72,51
SC&T	SP002	Устройство грозозащиты коаксиального кабеля, F-F, 78x25x25 мм.	6,06	7,27
SC&T	SP006P-K	Устройство грозозащиты Ethernet с PoE одноканальное. Скорость передачи данных 10/100Base-T. Поддерживаемый стандарт PoE: IEEE 802.3af/at. Максимальное напряжение перегрузки 4КВ. Вх. - RJ45. Вых. - RJ45. Размеры: 88.8x25.4x25.4мм. Рабочая температура - 40...+55°C.	75,42	90,50
SC&T	SP006P	Устройство грозозащиты Ethernet с PoE одноканальное. Скорость передачи данных 10/100Base-T. Поддерживаемый стандарт PoE: IEEE 802.3af/at. Максимальное напряжение перегрузки 4КВ. Вх. - RJ45. Вых. - RJ45. Размеры: 88.8x25.4x25.4мм. Рабочая температура - 40...+55°C.	98,53	118,24
SC&T	SP016P	Устройство грозозащиты цепи 10/100/1000Base-T, 16 каналов, поддержка PoE, RJ45-RJ45, 483x170x44 мм	485,10	582,12
Orient	SAL-30	ИК прожектор. 77 инфракрасных диодов + датчик освещенности для автоматического включения подсветки при низкой освещенности. Дальность: 30м. Угол рассеивания: 60°, Длина волны - 850 нм, 12В, 4.2 Вт	42,49	50,99